

FDV-dokumentasjon



Wienerberger AS
Brobekkveien 40, 0598 Oslo
Tlf. 22 07 26 00
www.wienerberger.no

Entreprenør / utførende

Prosjekt / adresse

Produkt

ZZ Wankor, Sveits	URBAN bekledningstegl, L - og U – profil.
Overflater	Ubehandlede og engoberte overflater. URBAN bekledningstegl er et grovkeramisk materiale. Mindre merker, sår og krakelering i overflaten er derfor tillatt iht norm EN 1304.
Råstoff	Keramikk (brent leire) - Engobering, når dette benyttes.

Miljø

Vernetiltak	Vernebriller, hjelm, hansker, hørselvern og støvmaske er påbudt og skal benyttes ved kapping av keramikk. Hansker kan benyttes under monteringen, for å unngå kutt- og sårskader. Ta nødvendige forholdsregler ved montering i høyden.
Gjenvinning	URBAN bekledningstegl festes med rustfrie skruer og kan derfor enkelt tas ned og monteres på nytt. Produktet passer derfor godt inn i en sirkulær-økonomisk tankegang. Eventuelt skadde enheter kastes. Keramiske URBAN bekledningstegl kan kastes som rene fyllmasser og inneholder ingen miljøskadelige stoffer.

Produktets bruksområde

Primært på vertikal fasade, som ytterkledning og værhud, samt på skrå yttertak, med visse forbehold.
Se produktbrosjyre.

Drift og vedlikehold

Drift	<u>På fasade:</u> Årlig visuell kontroll av fasadene anbefales, for å kartlegge eventuelle skader. Ellers ingen spesielle tiltak. <u>På tak:</u> Sjekkes visuelt minst en gang årlig, spesielt for skader ved kilrenner og overganger. Eventuelt defekte enheter skiftes. Ved gjentatte problemer med mye brekkasje bør snøfangerutstyr ettermonteres for å stoppe bevegelsen av is og snø. Sørg for riktig dimensjonering ved bruk av slikt utstyr.
Vedlikehold	Ikke noe spesielt løpende vedlikehold. Dog, ubehandlede teglprodukter kan få et lag av lav og grønske i overflaten (patina), spesielt ved store trær eller andre vekster, som står i umiddelbar nærhet. Patinaen påvirker ikke kvaliteten eller frostsikkerheten, men kan om ønskelig fjernes med mosedrepende midler, vannslange og kost. Sørg for god sikring mot fall, når arbeidet utføres.
Levetid	Antatt: 75++ år. - Våre keramiske produkter har erfaringsmessig meget lang levetid.
Garanti	Wienerberger AS gir 5+25 års begrenset frostsikkerhetsgaranti. Første 5 år gjelder totalgaranti, inkludert arbeid, ved godkjent reklamasjon. Resterende 25 år gjelder produktgaranti, ved godkjent reklamasjon. Se separat garantiark for betingelser. Det forutsettes at leggeanvisningen følges. Produktet produseres iht europeisk norm EN-1304, for grovkeramiske produkter.
Dokumentasjon	Produsert og testet iht. EN 1304 Produktbrosjyre, med monteringsanvisning og tekniske tegninger. DoP / CE og frostsikkerhetstest