

Form, farge og overflate for ethvert tak

Takstein i tegl til alle behov og prosjekter.

Koramic







Ditt valg av takstein er avgjørende for bygningens endelige uttrykk.

Husets femte og viktigste fasade

Et tak er ikke bare et tak

Det skal passe til husets geometri, farger og omgivelser. Det må tas hensyn til takvinkel, størrelse, farge, glansgrad og mye mer når du skal velge riktig takstein. Vi tilbyr derfor takstein i flere farger, overflater og utforminger, slik at du er sikker på å finne en løsning som passer til ditt hus.

Tegl - det klassiske valget

Teglstein er det klassiske og tidløse valget til både eksisterende hus og nybygg. Å velge et tak i tegl gir mange åpenbare fordeler. Takstein i tegl er et rent naturmateriale som bare blir vakrere med årene og har en levetid på mer enn 100 år.



Innhold

VHV Vario	8
P401	12
Madura	14
MaduraMax	18
P451	20
OH Classic	22
P44	24
Modula	26
Alegra 12	28
Alegra 10	32
Datura	34
Actua	38

VHV Vario

Originalen til uttrykket ”ekte hollandsk glasert takstein”

VHV Vario er bestselgeren vår, med lange tradisjoner. Modellen er enkel å montere på grunn av de variable lektemålene. Dette er en populær takstein, som har vært på det norske markedet i mange generasjoner. Designet gir taket et eksklusivt uttrykk, samtidig som den fleksible lekteavstanden og det brede fargeutvalget tilfredsstiller kravene til fornuftige og gode takløsninger.

- Ⓢ Justerbar for enklere tilpasning og raskere montering
- Ⓢ Klassisk profil — flere farger og overflater
- Ⓢ To opphengsknaster med bredt anlegg ligger stabilt på taket



Modell VHV Vario	
Minimum takhelling	18°-22° med diffusjonstett undertak/bitumen
Minimum takhelling	≥22° NB! diffusjonsåpent undertak tillatt
Antall/m²	14,6 - 16,1 stk.
Vekt/stk.	2,7 kg
Vekt/m²	±39,5 kg
Bruddstyrke ≥1200N	Iht. EN 538
Vanntetthet ≤0,50cm²/cm².d	Iht. EN 539-1
Frostsikkerhet	30 års garanti

Effektive byggemål	
Lekteavstand	288 - 308 mm
Hengemål	±341 mm
Dekkbredde	216 - 222 mm
Total lengde	379 mm
Total bredde	269 mm



Naturrød+ (652)



Rød satinert (610)



Rustikk engobert (872)



Lysebrun glasert (669)



Rustikk glasert (900)



Brun glasert (670)



Vinrød glasert (614)



Sortbrun engobert (737)



Matt skifer glasert (756)



Sort glasert (738)



Mattsort glasert (744)



Nattblå glasert (638)



VHV Vario Vinrød

P401

Dobbeltfalset keramisk taktegl

P401 er en dyp enkelrummet falset takstein i keramikk som gir en tydelig struktur på taket.

- W Dyp bølgeform
- W Tradisjonelt format
- W Mange år på markedet



Naturred uglasert (600)



Rustikk engobert (872)



Matt skifer glasert (705)



Antrasitt (736)



Sort glasert (738)

Modell P401		Effektive byggemål	
Minimum takhelling	18°-22° med diffusjonstett undertak/bitumen	Lekteavstand	300 mm
Minimum takhelling	≥22°° NB! diffusjonsåpent undertak tillatt	Hengemål	±333 mm
Antall/m²	16,5 stk.	Dekkbredde	201 mm
Vekt/stk.	2,6 kg	Total lengde	368 mm
Vekt/m²	±43 kg	Total bredde	248 mm
Bruddstyrke ≥1200N	Iht. EN 538		
Vanntetthet ≤0,50cm²/cm² .d	Iht. EN 539-1		
Frostsikkerhet	30 års garanti		

Madura

Justerbar dobbeltfalset taktegl med dyp bølgeform

Takstein med stor overlapping og høye falser, som gir god vanntetting, selv ved lave takvinkler. Den dype bølgeformen gir et unikt estetisk uttrykk, samtidig som den praktiske utformingen sikrer enkel installasjon og pålitelig beskyttelse mot vær og vind.

- Ⓢ Justerbar dobbeltfalset takstein med dyp bølgeform
- Ⓢ Ideell for store tak og renovering
- Ⓢ Passer lave takvinkler



Naturrød+ (652)



Matt skifergrå engobert (703)



Nobel vulkansort engobert (755)



Nobel sort engobert (745)



Sort glasert (738)

Modell Madura		
Minimum takhelling	10° – 22° og med diffusjonstett undertak/bitumen	
Minimum takhelling	≥22° NB! diffusjonsåpent undertak tillatt	
Antall/m²	11,3-12,8 stk.	
Vekt/stk.	3,4 kg	
Vekt/m²	±38,4 - 43,5 kg	
Bruddstyrke ≥1200N	Iht. EN 538	
Vanntetthet ≤0,50cm²/cm².d	Iht. EN 539-1	
Frostsikkerhet	30 års garanti	

Effektive byggemål		
Lekteavstand	335-370 mm	
Hengemål	± 430 mm	
Dekkbredde	234-240 mm	
Total lengde	457 mm	
Total bredde	287 mm	



MaduraMax

Storformat takstein med tradisjonell bølgeform og justerbare byggemål

Størrelsen og justerbarheten innbyr til effektiv legging og fremdrift.
Ideell på store takflater — renovering og nybygg.

- Ⓢ Fra kun 9,9 stk/m²
- Ⓢ Ideel for store takflater
- Ⓢ Vakker bølgeform



Modell MaduraMax	
Minimum takhelling	18°-22°, med diffusjonstett undertak/bitumen
Minimum takhelling	≥22° NB! diffusjonsåpent undertak tillatt
Antall/m²	9,9-11,3 stk.
Vekt/stk.	3,7 kg
Vekt/m²	± 36,6-41,8 kg
Bruddstyrke ≥1200N	Iht. EN 538
Vanntetthet ≤0,50cm²/cm².d	Iht. EN 539-1
Frostsikkerhet	30 års garanti

Effektive byggemål	
Lekteavstand	355-395 mm
Hengemål	± 440 mm
Dekkbredde	250-257 mm
Total lengde	476 mm
Total bredde	303 mm



Naturrød+ (652)



Matt skifergrå engobert (703)



Nobel sort engobert (745)

P451

Autentisk format med riktige proporsjoner

Velegnet for renoveringer av bevaringsverdige bygninger. P451 er en keramisk, ufalset vingetakstein med et autentisk 1800-talls utseende. Modellen har vært i produksjon siden starten, 1883, og den grunnleggende formen på modellen har blitt beholdt siden den gang. Denne vingetaksteinen er derfor ideell for renovering av gamle og bevaringsverdige bygninger.

- Flott ufalset vingetakstein
- Autentisk 1800-talls uttrykk
- Ideell for renovering av gamle og bevaringsverdige bygninger



Naturrød uglasert (600)



Victorian (878)



Rustikk engobert (872)



Victorian redusert blågrå (714)



Redusert blågrå (706)



Sort glasert (738)

Modell P451		Effektive byggemål	
Minimum takhelling	18°-25° med diffusjonstett undertak/bitumen	Lekteavstand	277 mm
Minimum takhelling	≥26° NB! diffusjonsåpent undertak tillatt	Hengemål	± 325 mm
Antall/m²	18,6 stk.	Dekkbredde	194 mm
Vekt/stk.	2,3 kg	Total lengde	348 mm
Vekt/m²	± 42 kg	Total bredde	246 mm
Bruddstyrke ≥1200N	Iht. EN 538		
Vanntetthet ≤0,50cm²/cm².d	Iht. EN 539-1		
Frostsikkerhet	30 års garanti		

OH Classic

Klassisk vingetakstein i et økonomisk format

OH Classic er en moderne vingetegl med et klassisk utseende, noe som gjør den ideell for både klassisk og moderne arkitektur. Det klassiske utseendet bidrar til en vakker og tidløs estetikk som passer godt til den norske byggestilen. Dette gir bygninger et autentisk preg som er populært blant både boligeiere og arkitekter.

- Ⓢ Moderne vingetakstein
- Ⓢ Populær blant boligeiere og arkitekter
- Ⓢ Passer til klassisk og moderne arkitektur



Modell OH Classic		Effektive byggemål	
Minimum takhelling	≥22° med diffusjonstett undertak/bitumen	Lekteavstand	320 mm
Minimum takhelling	≥35° NB! diffusjonsåpent undertak tillatt	Hengemål	±380 mm
Antall/m²	14,2 stk.	Dekkbredde	220 mm
Vekt/stk.	2,5 kg	Total lengde	404 mm
Vekt/m²	±35,5 kg	Total bredde	270 mm
Bruddstyrke ≥1200N	Iht. EN 538		
Vanntetthet ≤0,50cm²/cm².d	Iht. EN 539-1		
Frostsikkerhet	30 års garanti		



Naturrød+ (652)



Victorian (878)

P44

Ekte taktegl i gammelt format

Pottelberg 44 er en liten, flat keramisk takstein med enkel vulst. Det lille formatet føyer seg etter gamle ujevne underlag og ligger godt på taket. Formatet har et enestående uttrykk fra tidlig forrige århundre og egner seg derfor godt til rehabilitering - og renoveringsprosjekter.

- Ⓢ Produsert uavbrutt i mer enn 100 år
- Ⓢ På det norske markedet i flere generasjoner
- Ⓢ Gir et karakteristisk og flatt uttrykk på taket



Modell P44	
Minimum takhelling	18°-22°, med diffusjonstett undertak/bitumen
Minimum takhelling	≥22° NB! diffusjonsåpent undertak tillatt
Antall/m²	20,7 stk
Vekt/stk.	1,91 kg
Vekt/m²	±39,3 kg
Bruddstyrke ≥1200N	Iht. EN 538
Vanntetthet ≤0,50cm²/cm².d	Iht. EN 539-1
Frostsikkerhet	30 års garanti

Effektive byggemål	
Lekteavstand	248 mm
Hengemål	±284 mm
Dekkbredde	195 mm
Total lengde	304 mm
Total bredde	221 mm



Naturrød uglasert (600)



Cottage (611)



Amarant engobert (848)



Rustikk engobert (872)



Kobber engobert (876)



Matt skifer glasert (705)



Sort glasert (738)



Antrasitt (736)

Modula

Storformat takstein - justerbar lekteavstand

Vår største og mest økonomiske modell. Gir rask og effektiv legging. Hele 50 mm justerbarhet av lekteavstanden.

- Ⓢ Fra kun 9 stk/m²
- Ⓢ Modulbredde 300 mm
- Ⓢ Et godt alternativ til betongtakstein



Naturrød+ (652)



Multiblend (875)



Matt skifergrå engobert (703)



Nobel sort engobert (745)

Modell Modula	
Minimum takhelling	18°-22°, med diffusjonstett undertak/bitumen
Minimum takhelling	≥22° NB! diffusjonsåpent undertak tillatt
Antall/m²	9-10,4 stk.
Vekt/stk.	3,9 kg
Vekt/m²	±39,6 kg
Bruddstyrke ≥1200N	Iht. EN 538
Vanntetthet ≤0,50cm²/cm².d	Iht. EN 539-1
Frostsikkerhet	30 års garanti

Effektive byggemål	
Lekteavstand	320-370 mm
Hengemål	±420 mm
Dekkbredde	300 mm
Total lengde	443 mm
Total bredde	328 mm



Alegra 12

Vår mest justerbare modell

Teknisk takstein med ekstra stor justerbarhet sideveis. Sparer deg for tid og penger.

- Ⓢ Justerbar lekteavstand 30mm
- Ⓢ Justerbar byggebredde sideveis 8mm
- Ⓢ Justerbar opp til 80mm i lengde og 35mm sideveis, pr meter!



Naturrød+ (652)



Matt skifer engobert (703)



Nobel sort engobert (745)



Nobel vulkansort engobert (755)



Sort glasert (738)

Modell Alegra 12		Effektive byggemål	
Minimum takhelling	18°-22°, med diffusjonstett undertak/bitumen	Lekteavstand	340-370 mm
Minimum takhelling	≥22° NB! diffusjonsåpent undertak tillatt	Hengemål	±418 mm
Antall/m²	12,5-14,1 stk.	Dekkbredde	208 - 216 mm
Vekt/stk.	3,2 kg	Total lengde	433 mm
Vekt/m²	±43,2 kg	Total bredde	270 mm
Bruddstyrke ≥1200N	Iht. EN 538		
Vanntetthet ≤0,50cm²/cm².d	Iht. EN 539-1		
Frostsikkerhet	30 års garanti		



Alegra 10

Tradisjonell dobbelfals takstein i storformat

Den delvis flate takstein Alegra 10 har mange fordeler. I tillegg til å være økonomisk i format og enkel å legge, gir den taket et stilfullt og harmonisk uttrykk.

- God til lave takhellinger
- Justerbar og stabil
- Enkelt og elegant uttrykk



Naturrød+ (652)



Matt skifergrå engobert (703)



Nobel vulkansort engobert (755)



Nobel sort engobert (745)



Sort glasert (738)

Modell Alegra 10		Effektive byggemål	
Minimum takhelling	18°-22°, med diffusjonstett undertak/bitumen	Lekteavstand	333 - 370 mm
Minimum takhelling	≥22° NB! diffusjonsåpent undertak tillatt	Hengemål	±425 mm
Antall/m²	10,7-12 stk.	Dekkbredde	254 mm
Vekt/stk.	4 kg	Total lengde	477 mm
Vekt/m²	±45 kg	Total bredde	304 mm
Bruddstyrke ≥1200N	Iht. EN 538		
Vanntetthet ≤0,50cm²/cm².d	Iht. EN 539-1		
Frostsikkerhet	30 års garanti		

Datura

En moderne og stilfull takstein

Datura taksteinen er en gjennomgående moderne og stilfull tegltakstein. Fargene og den vakre overflaten er som skapt for moderne arkitektur. Resultatet er et stilrent tak med eleganse og karakter. Datura taksteinen er perfekt for mindre tak og er en falstakstein som er enkel å legge.

- Ⓜ Moderne uttrykk
- Ⓜ Ideell for både nybygg og renovering
- Ⓜ Perfekt for mindre tak



Datura Rustikengoberet

Modell Datura	
Minimum takhelling	18°-22° med diffusjonstett undertak/bitumen
Minimum takhelling	≥22° NB! diffusjonsåpent undertak tillatt
Antall/m²	15,4 – 17,5 stk.
Vekt/stk.	3,02 kg
Vekt/m²	±48,5 kg
Bruddstyrke ≥1900N	Iht. EN 538
Vanntetthet ≤0,50cm²/cm².d	Iht. EN 539-1
Frostsikkerhet	30 års garanti

Effektive byggemål	
Lekteavstand	270-307 mm
Hengemål	±370 mm
Dekkbredde	211 mm
Total lengde	404 mm
Total bredde	251 mm



Naturrød+ (652)



Rustik engobert(872)



Matt skifergrå engobert (703)



Matt skifer glasert (756)



Matt sort glasert (744)

Actua

Flat dobbelfalset takstein i stort format - for tak og fasade

Actua er en storformat takstein som innbyr til rask montering og god fremdrift. Med sitt moderne og flate uttrykk passer Actua like godt til fasade og tak. Her er det mulig med sømløse overganger rundt hjørner og i overgangen mellom tak og fasade.

- Ⓢ Meget stor justerbarhet - hele 70 mm
- Ⓢ Egne hjørnestein leveres for sømløse hjørner
- Ⓢ Populær til bruk på fasade



Naturrød (600)



Multiblend (875)



Brun (682)



Grå engobert (708)



Matt skifer engobert (703)



Nobel titangrå engobert (709)



Nobel titansort engobert (935)

Modell Actua		Effektive byggemål	
Minimum takhelling	18°-22°, med diffusjonstett undertak/bitumen	Lekteavstand	310-380 mm
Minimum takhelling	≥22° NB! diffusjonsåpent undertak tillatt	Hengemål	±438 mm
Antall/m²	10-12,5 stk.	Dekkbredde	262 mm
Vekt/stk.	4,2 kg	Total lengde	472 mm
Vekt/m²	±46,2 kg	Total bredde	303 mm
Bruddstyrke ≥900N	Iht. EN 538		
Vanntetthet ≤0,50cm²/cm².d	Iht. EN 539-1		
Frostsikkerhet	30 års garanti		



Actua grå engobert (708) | Foto: Jan M. Lillebø

Det tas forbehold om trykkfeil og eventuelle produksjonsbetingede endringer.
April 2025.

Wienerberger AS
Brobekkveien 40, NO-0598 Oslo
T +47 22 07 26 00, **E** info@wienerberger.no, **wienerberger.no**

